

# ECO PLUS

PEINTURE DECORATIVE ECORESPONSABLE  
POUR MURS & PLAFONDS  
POUR TOUTES LES PIECES DE LA MAISON



\* information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSIFICATION

REFERENCE LV118 / LV119 / LV120  
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2  
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)  
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) :  
75g/l\* (2007), 30g/l\* (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV \* g/l de produit prêt à l'emploi

## Points forts du produit :

- LESSIVABLE
- SANS ODEUR
- APPLICATION SANS TRACE

## DESTINATION : INTERIEUR

Peinture écoresponsable à base de résine acrylique & alkyde biosourcée, en émulsion aqueuse de grande qualité appréciée pour les mises en peinture des murs et plafonds intérieurs en rénovation ou neufs. Recommandée pour toutes pièces de la maison (chambres, bureaux, salles d'eau, cuisines, couloirs...). Formulation écoresponsable et technique.

Finition velours : compromis entre mat et satin

Finition Satin : le plus lessivable

Finition MAT : masque les défaut du support

Supports :

Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures, enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : plâtre et dérivés, liège et polystyrène, anciennes tapisseries, toiles de verre, papiers à peindre, papiers ingrain.

Lieu :

Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc) :

Présentation	: Semi-liquide
Teintes	: BLANC FORT + teintes selon nuanciers
Finition	: Satiné - Mate - Velours
Densité	: 1,34 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 59 % +/- 2 En vol : 46 % +/- 2
Rendement théorique	: 13m2/L/couche

## PRINCIPALES PROPRIETES :

Grande facilité d'application

Séchage rapide

Ne faïence pas, ne farine pas

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

ANTI PROJECTION

Riche en pigment

Fabriquée en ALSACE

## CONDITIONNEMENT :

Seaux 5L - 10L - 15L

## NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après utilisation

## CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

## MISE EN OEUVRE :

### PREPARATION DU SUPPORT:

**Murs & plafonds** : Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans tâches d'eau de bistres ou de noir fumée. Il doit être convenablement préparé;

**Sur support neuf** : Dépoussiérer et appliquer SOUS COUCHE PLÂTRE.

**Sur support déjà peint et en bon état** : Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer. Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l'ancienne, appliquer au préalable une couche de ECO PLUS Blanc pur ou Gris. En cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avant un BLOQUEUR DE TÂCHE. Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l'adhérence avec une couche de FIXALO.

**Sur support déjà peint et en mauvais état** : Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer. Appliquer SOUS COUCHE PLÂTRE.

### PREPARATION DU PRODUIT :

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer. Vérifier que la teinte correspond à votre commande. Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C et l'humidité relative qui doit être inférieure à 70%, durant l'application et la phase de séchage.

**ATTENTION** : L'aspect finale du produit et le rendement, peuvent varier selon la porosité du support, sa nature, le matériel utilisé et l'applicateur.

## METHODE D'APPLICATION :

Mode d'application : Brosse, rouleau, airless

Nombre de couches : 2 couches

Rendement théorique : 10 m<sup>2</sup>/L

Préparation du support : Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés et brossés (béton, ancien crépi, plâtre,...) et doivent être sains, secs et solides.

## SECHAGE :

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure

Sec : 2-3 heures

Recouvrable : 6-8 heures

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 12/09/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.

**Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.**